

景観配慮型アンテナ

屋内用

屋外用

可搬型

特徴

- 景観に配慮したアンテナ形状
- コンクリート柱・スマートポール柱にかぶせる構造
- 2つのバンド金具のみで取り付けが可能
- 800MHz帯・2GHz帯に対応した偏波ダイバーシチアンテナ
- KDDI株式会社/那須電機鉄工株式会社
共同開発 意匠登録出願中

用途

- 移動通信基地局用アンテナ
- デットスポット向け対策
- 景観に配慮が必要な基地局設置難航地域




セクタアンテナ：AR-80/200W-1
オムニアンテナ：AR-80/200W-2

水平面内指向性


オムニアンテナ

CENTER(dB) = -30
Div(dB) = 5



セクタアンテナ

CENTER(dB) = -30
Div(dB) = 5



性能

周波数範囲	815～925MHz／1920～2130MHz
入力インピーダンス	公称 50Ω
VSWR	1.5以下
水平面内指向性 (ビーム幅)	セクタアンテナ：100度 オムニアンテナ：無指向性
耐電力	1入力最大50W
形状	円筒型
寸法	φ230mm×1450mm
質量	約11kg
入出力端子	N-J又は相当品

DENGYO

日本電業工作株式会社
Nihon Dengyo Kosaku Co.,Ltd.

お問い合わせ

製品、サービス等について
E-mail:sales@den-gyo.com

お客様電話承り窓口 ☎ 0120-010-117
http://den-gyo.com

オート・イイナ