

## 3.6-4.5GHz帯6波共用器

&lt; Model : MY6-3645-277 &gt;

## 用途

- 無線機やアンテナから入力された信号の分波・合成し給電線を一本に纏める等

## 特徴

- 5G/SUB6対応
- 隣接周波数を低損失で共用
- 屋外対応品

## 性能諸元

	①	3600-3697MHz
	②	3703-3797MHz
	③	3803-3897MHz
■ 周波数帯域	④	3903-3997MHz
	⑤	4003-4100MHz
	⑥	4500-4600MHz
■ 構成数		2系統
■ インピーダンス		50Ω
■ V.S.W.R.		1.5以下
■ 挿入損失		2.6dB以下 (①, ②, ③, ④, ⑤)
		0.8dB以下 (⑥)
■ 端子間アイソレーション		28dB以上 各端子間 (ANT端子を除く)
■ 耐電力		50W 各端子 (ANT端子を除く)
■ コネクタ		DIN4.3/10-J
■ 使用条件		屋内・屋外
■ 環境温度		-10°C~+50°C
■ 環境湿度		5~95% RH
■ 外形寸法		約380×296×100mm
■ 質量		共用器本体 12kg以下

※ 添付の取付金具(2個, 3kg)によりポール設置が可能です。  
(ポールバンドはご用意いただく必要がございます。)

- この製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更を行う場合がありますので、ご了承ください。
- RF Component製品について、カタログ記載以外の製品を取り揃えておりますので、下記連絡先へのご連絡をお待ちしております。
- 「DENGYO」、「DENGYOロゴ」は、日本電業工作株式会社の商標又は登録商標です。

## 外観図 / 寸法図

